

150W 单路输出常规系列



特性:

- 传统系列, 性能佳
- 内置 EMI 滤波器
- 内空气对流自然风冷
- 采用进口元器件
- 保护功能: 过载 / 短路保护
- 5 年保修

尺寸 (mm)	F615: 199×98×50
重量和包装 (/ 箱)	0.66kg/ 台, 20 台
交流输入电压范围	170~264VAC (210~370VDC)
交流输入频率	47~63Hz
输入启动冲击电流	冷态时, 40A/230VAC
输入漏电流	< 0.7mA/ 230VAC
电网调整率 (满载时)	≤ ± 0.5%
输出电压可调范围	± 10%
输出过载保护	105~130%, 关闭输出, 电源重启后可恢复正常输出
绝缘强度	I/P -O/P: 1.5KVAC/1min; I/P -F/G: 1.5KVAC/1min; O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
上升时间	满负载时为 50ms (典型值)
保持时间	满负载时为 20ms (典型值)
工作环境	-20°C~+70°C (参照降额曲线)
安规标准	设计符合 GB4943, UL60950, EN60950
冷却形式	自然冷却

150W 单路输出

型号	直流输出		负载调整率	纹波	效率
HF150W-S-5	5V	30.0A	0.5%	100mV	79%
HF150W-S-12	12V	12.5A	0.5%	120mV	82%
HF150W-S-15	15V	10.0A	0.5%	150mV	83%
HF150W-S-24	24V	6.3A	0.5%	150mV	84%
HF150W-S-28	28V	6.0A	0.5%	150mV	85%
HF150W-S-36	36V	4.2A	0.5%	150mV	85%
HF150W-S-48	48V	3.1A	0.5%	150mV	85%

* 3~48V 直流输出均可供选择。

安装尺寸图

